



FTXS-K					FTXS20K3V1B	FTXS25K3V1B	FTXS35K3V1B	FTXS42K3V1B
Rivestimento	Colore				Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Dimensioni	Unità	Altezza	mm	289	289	298	298	
		Larghezza	mm	780	780	900	900	
		Profondità	mm	215	215	215	215	
Peso	Unità			kg	8	8	11	11
Ventilatore	Portata d'aria	Raffrescamento	Nom.	m³/min	6.7	7.0	8.5	9.1
		Riscaldamento	Nom.	m³/min	7.8	8.0	9.3	10.0
Potenza sonora	Raffrescamento			dBa	58	58	59	59
	Riscaldamento			dBa	58	58	59	59
Livello pressione sonora	Raffrescamento	Nom.	dBa	32	33	37	39	
	Riscaldamento	Nom.	dBa	34	34	39	39	
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	
	Gas	DE	mm	9.5	9.5	9.5	12.7	
	Scarico				18	18	18	18
Accessori standard	Descrizione				Manuale di installazione	Manuale di installazione	Manuale di installazione	Manuale di installazione
	Quantità				1	1	1	1
	Descrizione				Manuale d'uso	Manuale d'uso	Manuale d'uso	Manuale d'uso
	Quantità				1	1	1	1
	Descrizione				Telecomando a raggi infrarossi	Telecomando a raggi infrarossi	Telecomando a raggi infrarossi	Telecomando a raggi infrarossi
	Quantità				1	1	1	1
	Descrizione				Batterie a secco AAA	Batterie a secco AAA	Batterie	Batterie
	Quantità				2	2	2	2
	Descrizione				Supporto del telecomando	Supporto del telecomando	Supporto del telecomando	Supporto del telecomando
	Quantità				1	1	1	1
	Descrizione				Piastra di montaggio	Piastra di montaggio	Piastra di montaggio	Piastra di montaggio
	Quantità				1	1	1	1
	Descrizione				Filtro purificatore d'aria a base di apatite e titanio	Filtro purificatore d'aria a base di apatite e titanio	Filtro purificatore d'aria a base di apatite e titanio	Filtro purificatore d'aria a base di apatite e titanio
	Quantità				2	2	2	2
	Descrizione				Viti di fissaggio unità interna	Viti di fissaggio unità interna	Viti di fissaggio unità interna	Viti di fissaggio unità interna
	Quantità				2	2	2	2
Alimentazione	Nome				V1	V1	V1	V1
	Fase				1~	1~	1~	1~
	Frequenza			Hz	50	50	50	50
	Tensione			V	220-240	220-240	220-240	220-240
Note	Se collegato a un'unità esterna multi, consultare le specifiche dell'unità esterna multi da collegare.				Se collegato a un'unità esterna multi, consultare le specifiche dell'unità esterna multi da collegare.	Se collegato a un'unità esterna multi, consultare le specifiche dell'unità esterna multi da collegare.	SL: Il livello silent del ventilatore nell'impostazione portata aria	
					220V	220V	220V	Se collegato a un'unità esterna multi, consultare le specifiche

					dell'unità esterna multi da collegare.
		230V	230V	230V	220V
		240V	240V	240V	230V

				FTXS50K3V1B	
Rivestimento	Colore			Bianco	
Dimensioni	Unità	Altezza	mm	298	
		Larghezza	mm	900	
		Profondità	mm	215	
Peso	Unità			kg	11
Ventilatore	Portata d'aria	Raffrescamento	Nom.	m³/min	9.6
		Riscaldamento	Nom.	m³/min	10.8
Potenza sonora	Raffrescamento			dB(A)	60
	Riscaldamento			dB(A)	60
Livello pressione sonora	Raffrescamento	Nom.		dB(A)	40
	Riscaldamento	Nom.		dB(A)	40
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm	6.35	
	Gas	DE	mm	12.7	
	Scarico			18	
Accessori standard	Descrizione			Manuale di installazione	
	Quantità			1	
	Descrizione			Manuale d'uso	
	Quantità			1	
	Descrizione			Telecomando a raggi infrarossi	
	Quantità			1	
	Descrizione			Batterie	
	Quantità			2	
	Descrizione			Supporto del telecomando	
	Quantità			1	
	Descrizione			Piastra di montaggio	
	Quantità			1	
	Descrizione			Filtro purificatore d'aria a base di apatite e titanio	
	Quantità			2	
	Descrizione			Viti di fissaggio unità interna	
	Quantità			2	
	Alimentazione	Nome			V1
Fase			1~		
Frequenza		Hz	50		
Tensione		V	220-240		
Note				SL: Il livello silent del ventilatore nell'impostazione portata aria	
				Se collegato a un'unità esterna multi, consultare le specifiche dell'unità esterna multi da collegare.	
				220V	
				230V	